

平成30年度 市単独事業 区画線修繕工事

設計書

(当初設計)

工事番号 2018095800

路線名等 市道 森森尾線 ほか

工事箇所 加東市 森 地内 ほか

工 種 道路維持



# 総括情報表

単価適用年月日 施工箇所点在型区分	0-30.04.01 01 施工箇所点在型工事	
	今 回	前 回
区画線修繕工事① 工種区分（公共） 施工地域区分	11 道路維持 23 一般交通影響有り（2）	
区画線修繕工事② 工種区分（公共） 施工地域区分	11 道路維持 23 一般交通影響有り（2）	
区画線修繕工事③ 工種区分（公共） 施工地域区分	11 道路維持 23 一般交通影響有り（2）	
区画線修繕工事④ 工種区分（公共） 施工地域区分	11 道路維持 23 一般交通影響有り（2）	

# 総括情報表

単価適用年月日 施工箇所点在型区分	0-30.04.01 01 施工箇所点在型工事	
	今 回	前 回
区画線修繕工事⑤ 工種区分（公共） 施工地域区分	11 道路維持 23 一般交通影響有り（2）	
区画線修繕工事⑥ 工種区分（公共） 施工地域区分	11 道路維持 23 一般交通影響有り（2）	
区画線修繕工事⑦ 工種区分（公共） 施工地域区分	11 道路維持 23 一般交通影響有り（2）	
区画線修繕工事⑧ 工種区分（公共） 施工地域区分	11 道路維持 23 一般交通影響有り（2）	

# 契約数量表

	費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
本工事費						
道路修繕						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						

# 総括情報表

単価適用年月日	0-30.04.01(0)		
工種区分 (公共) 施工地域区分	今 回 11 道路維持 23 一般交通影響有り (2)	前 回	

# 工事費内訳書

	費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路修繕							
区画線工							
区画線工							
熔融式区画線							
	区画線設置 [熔融式] 実線 15cm t=1.5mm	3,800		m			施工 第0-0001号内訳表
	区画線設置 [熔融式] 破線 15cm t=1.5mm	950		m			施工 第0-0004号内訳表
仮設工							
交通管理工							

# 工事費内訳書

頁0-0003/0012

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B						
昼間勤務－実働8時間(交替要員なし)	8		人日			施工 第0-0007号内訳表
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費率分			式			
純工事費計						
現場管理費						
工事原価計			式			
一般管理費等						
			式			







# 施工単価表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0007/0012

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1] 名称・規格	[規格2] 数量	単位	[摘要] 単価	金額	備考
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15~18% 比重2.0		kg			
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)		kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg			
軽油		L			
諸雑費		%			
合計		m			
単位当り	1	m			
A 規格・仕様区分		=1	実線15cm		
B 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
C 未供用区間の補正		=1	供用区間		
D 塗布厚		=1	t=1.5mm		
E 塗料規格		=1	含有量15~18%		
F 塗料区分		=1	白		
G プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		





# 施工単価表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0010/0012

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1] 名称・規格	[規格2] 数量	単位	[摘要] 単価	金額	備考
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15~18% 比重2.0		kg			
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)		kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg			
軽油		L			
諸雑費		%			
合計		m			
単位当り	1	m			
A 規格・仕様区分		=5	破線15cm		
B 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
C 未供用区間の補正		=1	供用区間		
D 塗布厚		=1	t=1.5mm		
E 塗料規格		=1	含有量15~18%		
F 塗料区分		=1	白		
G プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		





# 契約数量表

	費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
本工事費						
道路修繕						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						

# 総括情報表

単価適用年月日	0-30.04.01(0)		
工種区分 (公共) 施工地域区分	今 回 11 道路維持 23 一般交通影響有り (2)	前 回	

# 工事費内訳書

	費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路修繕							
区画線工							
区画線工							
熔融式区画線							
	区画線設置 [熔融式] 実線 15cm t=1.5mm	1,400		m			施工 第0-0001号内訳表
	区画線設置 [熔融式] 破線 15cm t=1.5mm	350		m			施工 第0-0004号内訳表
仮設工							
交通管理工							

# 工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B						
昼間勤務－実働8時間(交替要員なし)	2		人日			施工 第0-0007号内訳表
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費率分			式			
純工事費計						
現場管理費						
工事原価計			式			
一般管理費等						
			式			







# 施工単価表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0007/0012

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1] 名称・規格	[規格2] 数量	単位	[摘要] 単価	金額	備考
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15~18% 比重2.0		kg			
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)		kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg			
軽油		L			
諸雑費		%			
合計		m			
単位当り	1	m			
A 規格・仕様区分		=1	実線15cm		
B 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
C 未供用区間の補正		=1	供用区間		
D 塗布厚		=1	t=1.5mm		
E 塗料規格		=1	含有量15~18%		
F 塗料区分		=1	白		
G プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		





# 施工単価表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0010/0012

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1] 名称・規格	[規格2] 数量	単位	[摘要] 単価	金額	備考
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15~18% 比重2.0		kg			
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)		kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg			
軽油		L			
諸雑費		%			
合計		m			
単位当り	1	m			
A 規格・仕様区分		=5	破線15cm		
B 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
C 未供用区間の補正		=1	供用区間		
D 塗布厚		=1	t=1.5mm		
E 塗料規格		=1	含有量15~18%		
F 塗料区分		=1	白		
G プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		





# 契約数量表

	費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
本工事費						
道路修繕						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						

# 総括情報表

単価適用年月日	0-30.04.01(0)		
工種区分 (公共) 施工地域区分	今 回 11 道路維持 23 一般交通影響有り (2)	前 回	

# 工事費内訳書

	費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路修繕							
区画線工							
区画線工							
熔融式区画線							
	区画線設置 [熔融式] 実線 15cm t=1.5mm	700		m			施工 第0-0001号内訳表
	区画線設置 [熔融式] 破線 15cm t=1.5mm	170		m			施工 第0-0004号内訳表
仮設工							
交通管理工							

# 工事費内訳書

頁0-0003/0012

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B						
昼間勤務－実働8時間(交替要員なし)	2		人日			施工 第0-0007号内訳表
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費率分			式			
純工事費計						
現場管理費						
工事原価計			式			
一般管理費等						
			式			







# 施工単価表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0007/0012

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1] 名称・規格	[規格2] 数量	単位	[摘要] 単価	金額	備考
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15~18% 比重2.0		kg			
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)		kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg			
軽油		L			
諸雑費		%			
合計		m			
単位当り	1	m			
A 規格・仕様区分		=1	実線15cm		
B 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
C 未供用区間の補正		=1	供用区間		
D 塗布厚		=1	t=1.5mm		
E 塗料規格		=1	含有量15~18%		
F 塗料区分		=1	白		
G プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		





# 施工単価表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0010/0012

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1] 名称・規格	[規格2] 数量	単位	[摘要] 単価	金額	備考
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15~18% 比重2.0		kg			
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)		kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg			
軽油		L			
諸雑費		%			
合計		m			
単位当り	1	m			
A 規格・仕様区分		=5	破線15cm		
B 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
C 未供用区間の補正		=1	供用区間		
D 塗布厚		=1	t=1.5mm		
E 塗料規格		=1	含有量15~18%		
F 塗料区分		=1	白		
G プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		





# 契約数量表

	費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
本工事費						
道路修繕						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						

# 総括情報表

単価適用年月日	0-30.04.01(0)		
工種区分 (公共) 施工地域区分	今 回 11 道路維持 23 一般交通影響有り (2)	前 回	

# 工事費内訳書

	費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路修繕							
区画線工							
区画線工							
熔融式区画線							
	区画線設置 [熔融式] 実線 15cm t=1.5mm	400		m			施工 第0-0001号内訳表
	区画線設置 [熔融式] 破線 15cm t=1.5mm	100		m			施工 第0-0004号内訳表
仮設工							
交通管理工							

# 工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B						
昼間勤務－実働8時間(交替要員なし)	2		人日			施工 第0-0007号内訳表
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費率分			式			
純工事費計						
現場管理費						
工事原価計			式			
一般管理費等						
			式			







# 施工単価表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0007/0012

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1] 名称・規格	[規格2] 数量	単位	[摘要] 単価	金額	備考
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15~18% 比重2.0		kg			
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)		kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg			
軽油		L			
諸雑費		%			
合計		m			
単位当り	1	m			
A 規格・仕様区分		=1	実線15cm		
B 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
C 未供用区間の補正		=1	供用区間		
D 塗布厚		=1	t=1.5mm		
E 塗料規格		=1	含有量15~18%		
F 塗料区分		=1	白		
G プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		





# 施工単価表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0010/0012

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1] 名称・規格	[規格2] 数量	単位	[摘要] 単価	金額	備考
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15~18% 比重2.0		kg			
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)		kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg			
軽油		L			
諸雑費		%			
合計		m			
単位当り	1	m			
A 規格・仕様区分		=5	破線15cm		
B 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
C 未供用区間の補正		=1	供用区間		
D 塗布厚		=1	t=1.5mm		
E 塗料規格		=1	含有量15~18%		
F 塗料区分		=1	白		
G プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		

1000 m 当り





# 契約数量表

	費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
本工事費						
道路修繕						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						

# 総括情報表

単価適用年月日	0-30.04.01(0)		
工種区分 (公共) 施工地域区分	今 回 11 道路維持 23 一般交通影響有り (2)	前 回	



# 工事費内訳書

頁0-0003/0012

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B						
昼間勤務－実働8時間(交替要員なし)	8		人日			施工 第0-0007号内訳表
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費率分			式			
純工事費計						
現場管理費						
工事原価計			式			
一般管理費等						
			式			







# 施工単価表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0007/0012

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1] 名称・規格	[規格2] 数量	単位	[摘要] 単価	金額	備考
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15~18% 比重2.0		kg			
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)		kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg			
軽油		L			
諸雑費		%			
合計		m			
単位当り	1	m			
A 規格・仕様区分		=1	実線15cm		
B 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
C 未供用区間の補正		=1	供用区間		
D 塗布厚		=1	t=1.5mm		
E 塗料規格		=1	含有量15~18%		
F 塗料区分		=1	白		
G プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		





# 施工単価表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0010/0012

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1] 名称・規格	[規格2] 数量	単位	[摘要] 単価	金額	備考
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15~18% 比重2.0		kg			
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)		kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg			
軽油		L			
諸雑費		%			
合計		m			
単位当り	1	m			
A 規格・仕様区分		=5	破線15cm		
B 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
C 未供用区間の補正		=1	供用区間		
D 塗布厚		=1	t=1.5mm		
E 塗料規格		=1	含有量15~18%		
F 塗料区分		=1	白		
G プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		





# 契約数量表

	費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
本工事費						
道路修繕						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						

# 総括情報表

単価適用年月日	0-30.04.01(0)		
工種区分 (公共) 施工地域区分	今 回 11 道路維持 23 一般交通影響有り (2)	前 回	

# 工事費内訳書

頁0-0002/0009

	費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路修繕							
区画線工							
区画線工							
溶融式区画線							
	区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm	1,300		m			施工 第0-0001号内訳表
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員							

# 工事費内訳書

頁0-0003/0009

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B						
昼間勤務－実働8時間(交替要員なし)	2		人日			施工 第0-0004号内訳表
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費率分			式			
純工事費計						
現場管理費						
工事原価計			式			
一般管理費等						
工事価格計			式			







# 施工単価表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0007/0009

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1] 名称・規格	[規格2] 数量	単位	[摘要] 単価	金額	備考
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15~18% 比重2.0		kg			
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)		kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg			
軽油		L			
諸雑費		%			
合計		m			
単位当り	1	m			
A 規格・仕様区分		=1	実線15cm		
B 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
C 未供用区間の補正		=1	供用区間		
D 塗布厚		=1	t=1.5mm		
E 塗料規格		=1	含有量15~18%		
F 塗料区分		=1	白		
G プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		





# 契約数量表

	費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
本工事費						
道路修繕						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						

# 総括情報表

単価適用年月日	0-30.04.01(0)		
工種区分 (公共) 施工地域区分	今 回 11 道路維持 23 一般交通影響有り (2)	前 回	

# 工事費内訳書

	費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路修繕							
区画線工							
区画線工							
熔融式区画線							
	区画線設置 [熔融式] 実線 15cm t=1.5mm						
		360		m			施工 第0-0001号内訳表
仮設工							
交通管理工							
交通誘導警備員							

# 工事費内訳書

頁0-0003/0009

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B						
昼間勤務－実働8時間(交替要員なし)	2		人日			施工 第0-0004号内訳表
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費率分			式			
純工事費計						
現場管理費						
工事原価計			式			
一般管理費等						
工事価格計			式			





# 施工単価表

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0006/0009

区画線設置 [溶融式] 機械・労務

[規格1]

[規格2]

[摘要]

1

m

当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工 溶融式(手動) [昼間] 実線15cm 豪雪無 制約無 供用区間		m			
単 位 当 り	1	m			
A 夜間作業の有無		=1	昼間作業		
B 規格・仕様区分		=1	実線 15cm		
C 時間的制約の有無		=1	時間的制約なし		
D 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
E 未供用区間の補正		=1	供用区間		

# 施工単価表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0007/0009

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1] 名称・規格	[規格2] 数量	単位	[摘要] 単価	金額	備考
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15~18% 比重2.0		kg			
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)		kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg			
軽油		L			
諸雑費		%			
合計		m			
単位当り	1	m			
A 規格・仕様区分		=1	実線15cm		
B 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
C 未供用区間の補正		=1	供用区間		
D 塗布厚		=1	t=1.5mm		
E 塗料規格		=1	含有量15~18%		
F 塗料区分		=1	白		
G プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		





# 契約数量表

	費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
本工事費						
道路修繕						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						
区画線工						

# 総括情報表

単価適用年月日	0-30.04.01(0)		
工種区分 (公共) 施工地域区分	今 回 11 道路維持 23 一般交通影響有り (2)	前 回	

# 工事費内訳書

	費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路修繕							
区画線工							
区画線工							
熔融式区画線							
	区画線設置 [熔融式] 実線 15cm t=1.5mm	2,000		m			施工 第0-0001号内訳表
	区画線設置 [熔融式] 破線 15cm t=1.5mm	500		m			施工 第0-0004号内訳表
仮設工							
交通管理工							

# 工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員						
交通誘導警備員 B						
昼間勤務－実働8時間(交替要員なし)	4		人日			施工 第0-0007号内訳表
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費率分			式			
純工事費計						
現場管理費						
工事原価計			式			
一般管理費等						
			式			







# 施工単価表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0007/0012

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1] 名称・規格	[規格2] 数量	単位	[摘要] 単価	金額	備考
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15~18% 比重2.0		kg			
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)		kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg			
軽油		L			
諸雑費		%			
合計		m			
単位当り	1	m			
A 規格・仕様区分		=1	実線15cm		
B 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
C 未供用区間の補正		=1	供用区間		
D 塗布厚		=1	t=1.5mm		
E 塗料規格		=1	含有量15~18%		
F 塗料区分		=1	白		
G プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		





# 施工単価表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0010/0012

区画線設置 [溶融式] 材料

[規格1] 名称・規格	[規格2] 数量	単位	[摘要] 単価	金額	備考
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15~18% 比重2.0		kg			
ガラスビーズ 1号(0.106~0.850mm)		kg			
接着用プライマー 区画線用 比重0.9		kg			
軽油		L			
諸雑費		%			
合計		m			
単位当り	1	m			
A 規格・仕様区分		=5	破線15cm		
B 排水性舗装の補正		=1	一般舗装		
C 未供用区間の補正		=1	供用区間		
D 塗布厚		=1	t=1.5mm		
E 塗料規格		=1	含有量15~18%		
F 塗料区分		=1	白		
G プライマー規格		=1	アスファルト舗装用		





# 数量総括表

工 事 名	区画線修繕工事(施工箇所①)			事業区分	道路維持			
				工事区分	道路維持			
工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	名 称	規 格	算 式	数 量	単 位	摘 要
本工事費								
道路修繕								
区画線工								
	区画線工							
		溶融式区画線工						
			区画線設置	実線、W=15cm	3800.0	3800	m	
			区画線設置	破線、W=15cm	950.0	950	m	
共通仮設費								
	安全費							
		交通誘導員						
			交通誘導員B		8.0	8	人日	

# 数 量 総 括 表

工 事 名	区画線修繕工事(施工箇所②)			事業区分	道路維持			
				工事区分	道路維持			
工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	名 称	規 格	算 式	数 量	単 位	摘 要
本工事費								
道路修繕								
区画線工								
	区画線工							
		溶融式区画線工						
			区画線設置	実線、W=15cm	1400.0	1400	m	
			区画線設置	破線、W=15cm	350.0	350	m	
共通仮設費								
	安全費							
		交通誘導員						
			交通誘導員B		2.0	2	人日	

## 数 量 総 括 表

工 事 名	区画線修繕工事(施工箇所③)			事業区分	道路維持			
				工事区分	道路維持			
工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	名 称	規 格	算 式	数 量	単 位	摘 要
本工事費								
道路修繕								
区画線工								
	区画線工							
		溶融式区画線工						
			区画線設置	実線、W=15cm	700.0	700	m	
			区画線設置	破線、W=15cm	175.0	170	m	
共通仮設費								
	安全費							
		交通誘導員						
			交通誘導員B		2.0	2	人日	

## 数 量 総 括 表

工 事 名	区画線修繕工事(施工箇所④)			事業区分	道路維持			
				工事区分	道路維持			
工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	名 称	規 格	算 式	数 量	単 位	摘 要
本工事費								
道路修繕								
区画線工								
	区画線工							
		溶融式区画線工						
			区画線設置	実線、W=15cm	400.0	400	m	
			区画線設置	破線、W=15cm	100.0	100	m	
共通仮設費								
	安全費							
		交通誘導員						
			交通誘導員B		2.0	2	人日	

## 数 量 総 括 表

工 事 名	区画線修繕工事(施工箇所⑤)			事業区分	道路維持			
				工事区分	道路維持			
工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	名 称	規 格	算 式	数 量	単 位	摘 要
本工事費								
道路修繕								
区画線工								
	区画線工							
		溶融式区画線工						
			区画線設置	実線、W=15cm	4640.0	4640	m	
			区画線設置	破線、W=15cm	275.0	270	m	
共通仮設費								
	安全費							
		交通誘導員						
			交通誘導員B		8.0	8	人日	

# 数 量 総 括 表

工 事 名	区画線修繕工事(施工箇所⑥)			事業区分	道路維持				
				工事区分	道路維持				
工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	名 称	規 格	算 式	数 量	単 位	摘 要	
本工事費									
道路修繕									
区画線工									
	区画線工								
		熔融式区画線工							
			区画線設置	実線、W=15cm		1300	1300.0	1300	m
共通仮設費									
	安全費								
		交通誘導員							
			交通誘導員B			1*2	2.0	2	人日

# 数 量 総 括 表

工 事 名	区画線修繕工事(施工箇所⑦)			事業区分	道路維持			
				工事区分	道路維持			
工種 <small>(レベル2)</small>	種別 <small>(レベル3)</small>	細別 <small>(レベル4)</small>	名 称	規 格	算 式	数 量	単 位	摘 要
本工事費								
道路修繕								
区画線工								
		区画線工						
		熔融式区画線工						
			区画線設置	実線、W=15cm	360.0	360	m	
共通仮設費								
		安全費						
		交通誘導員						
			交通誘導員B		2.0	2	人日	

## 数 量 総 括 表

工 事 名	区画線修繕工事(施工箇所⑧)			事業区分	道路維持			
				工事区分	道路維持			
工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	名 称	規 格	算 式	数 量	単 位	摘 要
本工事費								
道路修繕								
区画線工								
	区画線工							
		溶融式区画線工						
			区画線設置	実線、W=15cm	2000.0	2000	m	
			区画線設置	破線、W=15cm	500.0	500	m	
共通仮設費								
	安全費							
		交通誘導員						
			交通誘導員B		4.0	4	人日	

平成30年度 市単独事業 区画線修繕工事

単位：m

施工箇所No.	市道名	実線	破線
①	森森尾線	2,400	600
①	中央道線	1,400	350
合計		3,800	950

施工箇所No.	市道名	実線	破線
②	東条吉川線	1,400	350
合計		1,400	350

施工箇所No.	市道名	実線	破線
③	上久米廻淵線	500	125
③	廻淵朝光寺線	200	50
合計		700	175

施工箇所No.	市道名	実線	破線
④	福住上三草線	400	100
合計		400	100

施工箇所No.	市道名	実線	破線
⑤	上中1号線	360	0
⑤	上中2号線	300	75
⑤	上中3号線	640	0
⑤	平間高町線	800	200
⑤	喜田区画12号線	900	0
⑤	喜田区画10号線	640	0
⑤	木梨上中線	1,000	0
合計		4,640	275

施工箇所No.	市道名	実線	破線
⑥	社鳥居線	1,300	0
合計		1,300	0

施工箇所No.	市道名	実線	破線
⑦	東実福吉線	200	0
⑦	大門福吉線	160	0
合計		360	0

施工箇所No.	市道名	実線	破線
⑧	屋度大門線	1,000	250
⑧	東古瀬南北線	1,000	250
合計		2,000	500

合計 14,600 2,350